

JØMA STOKER 240 > 700

Dansk - Miljørigtigt - Økonomisk



Fyr med Træpiller - Korn - Savsmuld - Flis - Rapspiller. JØMA fyret er velegnet til større ejendomme.

Hvem vil ikke gerne spare 50% på varmeregningen - måske endnu mere ?

Prisen på olie stiger og stiger, det samme gør dine varmeudgifter.

Ved at installere et træpillefyr, kan en halvering af varmeudgiften nemt opnås.

Med et almindeligt varmekonsum er træpillefyret tilbagebetalt på ganske få år.

En alvorlig trussel for klimaet på jorden er drivhuseffekten, der opstår som en ubalance mellem forbrug og produktion af CO₂. Ved forbrændingen af træpiller afgives der ikke mere CO₂, end der tidligere er optaget under planternes vækst. Om træet rådner op i skoven eller du fyrer det af i et træpille fyr gør ingen forskel for miljøet, derfor er træpiller kendetegnet ved at være CO₂-neutralt biobrændsel.



KONTAKT  HT-STOKER.DK

Sikkerhed

Sikkerheden er meget høj ved træpillefyr; styringen overvåger løbende forbrændingen og lukker ned, hvis der sker fejl. Jøma stokeren er CE mærket i henhold til maskindirektivet 89/392 EFØ og er konstrueret efter europæiske sikkerhedsstandarder.

Såfremt låget åbnes ned i tanken, eller stokeren køres fra kedelen, vil maskinen afbrydes (der er ingen efterløb på roterende dele).

Til grundlag for maskinen er der et omfattende teknisk dossier på maskinen, som opbevares af fabrikanten. Endvidere følger der en brugsanvisning med maskinen ved levering med overnævnte erklæring.



Funktionalitet

Bemærk, kun flammen er inden i kedlen, hele forbrændingen foregår ovenfor i lukket keramisk hærd, støbt i 50 mm ildfast beton. Derved bibeholdes muligheden for håndfyring. Trækregulatoren vil automatisk blive frakoblet ved opstart af stokeren.

Røgafgang er pladseret i toppen, hvilket gør placeringen af kedlen nemmere. Stokeren kører på skinner, hvilket letter til- og frakørsel ved rengøring. Godkendt afbryder standser anlægget ved åbning af låg og frakørsel fra kedel.

Alle JØMA Stokere er monteret med kraftig 35mm aksel med påsvejsset 8mm vindinger. På T400 og T800 modellerne er der monteret en kraftig omrører, der sikrer ensartet matrialetilførelse til sneglen (flis, savsmul, træbriketter m.m.). Med godkendt vandslukningsudstyr.

Træpille fyret kører principielt på samme måde som et olie- eller gasfyr

Det starter og stopper selv afhængigt af varmekonsumet. Styringen er modulerende i 100 trin, som på mange gasfyr. Ydelsen tilpasses altid til det der forbruges. Derved undgår man de mange start og stop, som kendetegner et olie- eller gasfyr. El-tændingen og modulerende drift gør, at træpillefyret kan køre med optimal virkningsgrad hele året.

Co2 tilskud når du køber træpillefyr

På grund af træpillernes miljørigtige karakter kan du i de fleste tilfælde få et betydeligt beløb i Co2-tilskud ved udskiftning af din varmekilde til et NBE fyr.

Håndværkerfradrag

Husk håndværkerfradrag ved tilslutning af pilefyr.



Vedligeholdelse

Al rengøring af kedlen sker fra fronten. Kedlens udformning, let adgang til røg kammer, udtagelige røg-vendere samt stor askeskuffe gør rengøring til en nem og hurtig opgave.

JØMA KEDEL

Alle dele er dimensioneret med henblik på at udnytte det indfyrede materiale bedst muligt. Forbrændingskammeret er cirkulært hvilket giver den bedste varmeoptagelse, og samler asken så meget som muligt. Kedlerne er solidt udførte og velisolerede, og alle dele, der kommer i kontakt med røgen er udført i Corten stål.



Tekniske specifikationer

Stokeren kræver 400 volt samt nul og jord (CEE stik max. 2 meter fra stokeren).

Stokeren er forsynet med en termostat til afbrydelse ved for lav temperatur.

Forbrændingen i keramisk hæld har lufttilførsel fra tre sider. I drift er temperaturen i hærden 1200 C.

Fyret kan monteres på de fleste eksisterende plade- og støbejernskedler.



HT-STOKER

Henrik Tærsker
Særslev Øster 15
4871 Horbelev

www.ht-stoker.dk
mobil 23 61 40 13
mail@ht-stoker.dk

Her er et udvalg af de mest gængse fyr, vi leverer:

Blackstar

Billigste fyr til træpiller, kræver lidt rensning/pasning af bruger.

RTB

Til træpiller, selvrensende med indbygget trykluftanlæg.
Kun tømning af askeskuffe og 1 årlig service.



JØMA

Robust anlæg til flere forskellige brændsler; korn, flis, frugtsten m.m.

HDG

Professionelt fyr (industrianlæg) til større varmebehov.